

BETON 1

Tehnička informacija

NAMJENA: Elastični i ljepljivi temeljni premaz koji se zbog izrazito visoke prionjivosti i ljepljivog suhog filma koristi kao vezivni sloj između starog i novog betona, morta, žbuke ili podne glazure.

SVOJSTVA: Vodena disperzija polimernih veziva i aditiva prodire duboko u porozne strukture građevnih materijala, učvršćuje ih i time poboljšava prionjivost između podloge i novog sloja.

TEHNIČKA SVOJSTVA:

Agregatno stanje:	tekućina
Boja:	mliječno bijela
Relativna gustoća (pri 20°C):	0,990 – 0,993
pH:	6,0 – 7,0
Vrijeme sušenja:	cca 8 h
Temperatura primjene:	+5°C do +30°C
Omjer razrjeđivanja:	1:1 (beton 1 : voda)
Prosječna potrošnja razrijeđenog proizvoda (ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge):	0,10 - 0,20 l/m ²
Sadržaj hlapivih organskih spojeva:	A(h), 30 g/l; maks. 11 g/l

POSTUPAK :

PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, ne smrznuta, bez prašine, pukotina i labavih dijelova. Ostatke starih premaza, oplatnih ulja, masti i nečistoća prije primjene potrebno je obavezno ukloniti.

PRIPREMA PROIZVODA:
Prije upotrebe potrebno ga je razrijediti s vodom u omjeru 1:1 (BETON 1 : VODA) te dobro promiješati. Izdašnost na bazi razrjeđenja 1:1 iznosi 0,10 – 0,20 l/m² ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge. Izdašnost ovisi o stupnju razrjeđenja i potrebnom zasićenju podloge.



NANOŠENJE PROIZVODA:

Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu i suhu površinu očišćenu od masnih mrlja i prašine. Alat odmah nakon upotrebe temeljito oprati vodom.

SKLADIŠTENJE:

Skladištiti u skladu s lokalnim propisima, u čvrsto zatvorenom, originalnom spremniku zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla i smrzavanja.

PAKIRANJE:

1 l, 5 l, 10 l, 18 l

ROK VALJANOSTI:

Propisno uskladišten proizvod, originalno zapakiran, stabilan je 36 mjeseci od datuma proizvodnje.

SIGURNOST PRI RADU:

Prilikom rada koristiti uobičajena sredstva zaštite. Ostatke od proizvoda predati ovlaštenim pravnim osobama za sakupljanje opasnog otpada, nikako ne ispuštati u kanalizaciju i zbrinjavati s komunalnim otpadom. Ispraznjenu i očišćenu ambalažu reciklirati. Detaljne informacije o sigurnom radu s proizvodom i postupanju s onečišćenom ambalažom nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

NAPOMENA:

Proizvod se smije primjenjivati samo prema uputama i samo u dopuštenom području primjene. Zloupotreba može biti štetna za zdravlje i okoliš.

Zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete.

**NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA ŠETU NASTALU NEPRAVILNOM UPOTREBOM
PROIZVODA, NEKVALITETNIM IZVOĐENJEM RADOVA ILI POGREŠNIM ODABIROM PROIZVODA.**

Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutnim saznanjima o sastavnim dijelovima proizvoda. Zadržavamo pravo na moguće naknadne izmjene.

