

HR5202C

Potrošnja snage:	1.510W
Br. okr. u slob. hodu:	150 - 310min ⁻¹
Broj udaraca:	1.100 - 2.500min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	52mm
Prihvat alata:	SDS - Max
Snaga pojedinog udarca:	20,0J
Buka: zvučni tlak:	99dB(A)
Buka: zvučna snaga:	110dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	17,0m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	10,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	599 x 134 x 287mm
Masa (prema EPTA):	11,1kg



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Pasivna tehnologija prigušenja vibracija
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Elektronika s brojanikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključivanja štemanja