

EA4300F38C

Motor:	2-taktni motor
Snaga motora:	2,2 / 3,0kW/KS
Radni obujam :	42,4cm ³
Zapremnina ulja :	0,28l
Zapremnina benzina:	0,48l
Korak lanca :	0,325"
Širina utora:	1,3mm
Dužina vodilice :	380mm
Buka: zvučni tlak:	100,8dB(A)
Buka: zvučna snaga:	111,8dB(A)
Buka: odstupanje (K):	2,5dB(A)
Vibracije: stražnja drška:	3,2m/s ²
Vibracije: prednja drška:	3,6m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	2,0m/s ²
Masa:	4,9kg



- EasyStart sustav: uže za pokretanje poduprto oprugom u kombinaciji s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
- CDI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
- Prekidač Touch&Stop - laganim dodiranjem prekidača zaustavlja se motor
- Vrlo snažan i ekološki 2-taktni motor s katalizatorskim prigušivačem
- Podesiva pumpa za ulje, ugašena pri radu motora u slobodnom hodu
- Skidanje zračnog filtera bez upotrebe alata
- Profesionalno kućište iz lijevanog magnezija
- Centrifugalna spojka s tri utega za dobar prijenos snage na lanac
- Održavanje zračnog filtera bez upotrebe alata
- Bočno zatezanje lanca omogućuje jednostavan pristup korisniku