


HR2630T

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Potrošnja snage: | 800W |
| Br. okr. u slob. hod: | 0 - 1.200min ⁻¹ |
| Broj udaraca: | 0 - 4.600min ⁻¹ |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø): | 13mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø): | 32mm |
| Maks. pro. bušenja (beton Ø): | 26mm |
| Prihvata alata: | SDS - Plus |
| Broj položaja dlijet: : | 40 |
| Maks. pro. bušenja u betonu s krunom: | 68mm |
| Maks. kapacitet dijamantne jezgre : | 80mm |
| Snaga pojedinog udarca: | 2,4J |
| Buka: zvučni tlak: | 91dB(A) |
| Buka: zvučna snaga: | 102dB(A) |
| Buka: odstupanje (K): | 3dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje betona: | 15,5m/s ² |
| Vibracije: rad dlijetom: | 9,5m/s ² |
| Vibracije: bušenje metala: | 2,5m/s ² |
| Vibracije: odstupanje (K): | 1,5m/s ² |
| Dimenzije (D x Š x V): | 361 x 77 x 209mm |
| Masa (prema EPTA): | 3,5kg |



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvaća
- Brza izmjena glave: SDS+ i brzostezna (cilindrični prihvat)
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Limitator momenta
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara

