

HEMOLUB GREASE 2 Long Life

Tehničke informacije:

Mazive masti i specijalna maziva

HEMOLUB GREASE 2 Long Life su specijalne višenamenske mazive masti, glatke strukture sa EP svojstvima i dodatkom funkcionalno aktivnih aditiva, namenjene za dugotrajno podmazivanje. Proizvedene su na bazi litijumovog sapuna viših masnih kiselina i mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti. Primenom osiguravaju visok stepen zaštite od rđe i korozije u uslovima velike vlažnosti, odličnu mehaničku i oksidacionu stabilnost, dobru otpornost na dejstvo vode uz dobra niskotemperaturna svojstva. Na dodirnim mazivnim površinama obrazuju film izuzetne otpornosti u uslovima visokih pritisaka i udarnih opterećenja.

Nivo kvaliteta:

NLGI: 2;
ISO 6743-9: ISO L-XCCHB 2;
DIN 51502: KP2K-30

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		2	
Ugušćivač		Li	
Izgled	-	žuto-braon 	Vizuelno
Penetracija na 25°C, 60 duplih ciklusa	0.1 mm	265-295	ASTM D 217
Tačka kapanja, min.	°C	190	ASTM D 566
Emcor Test	ocena	0:0	DIN 51802
Four Ball EP Test - sila svarivanja	N	3150	ASTM D 2596
Four Ball Wear Test - prečnik otiska	mm	0,5	ASTM D 2266
Koloidna stabilnost	%	15	ASTM D 1742

Oblast primene:

HEMOLUB GREASE 2 Long Life masti su namenjene za dugotrajno podmazivanje ili zaptivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, zupčanika, ležajeva pumpi, transportnih traka, ležajeva elektromotora, zglobova i drugih mašinskih sklopova u industriji u uslovima velikih i neravnomernih opterećenja, brzina, vibracija, radnih temperatura i ekstremno visokog pritiska gde se zahteva upotreba masti sa EP svojstvima za dugotrajno podmazivanje.

Temperaturni režim primene od -30°C do 130°C.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: EC 0,4Kg, 0,8Kg, 5Kg, 18Kg, 180Kg.