

HEMOLUB GREASE Li MoS 2 EP

Tehničke informacije:

Mazive masti i specijalna maziva

HEMOLUB GREASE Li MoS 2 EP su visoko kvalitetna, višenamenska maziva masti glatke strukture sa Li-12-hidroksi stearatom, dodatkom čvrstog molibden disulfida - MoS₂, kvalitetnih mineralnih baznih ulja i posebno odabranim paketom EP aditiva. Na dodirnim mazivnim površinama formiraju ravnomeran film koji osigurava visok stepen zaštite mazivog sklopa od korozije i rđe u uslovima velike vlažnosti. Dodatak molibden disulfida pruža dodatnu zaštitu od vibracionog habanja, visokih udarnih opterećenja i pritisaka.

Nivo kvaliteta:

NLGI: 2;
ISO 6743-9: ISO L-XDCHB 2;
DIN 51502: KPF2K-40

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
NLGI gradacija		2	
Izgled	-	tamno siva ●	Vizuelno
Ugušćivač		Li	
Penetracija na 25°C, 60 duplih ciklusa	0.1 mm	250-280	ASTM D 217
Tačka kapanja, min.	°C	190	ASTM D 566
Čvrstoća smicanja na 20°C	Pa	300-700	GOST 7143
Koloidna stabilnost	%	16	ASTM D 1742
Isparavanje na 120°C, 1h	%	5	GOST 9566
Four Ball EP Test - sila svarivanja	N	4900	ASTM D 2596
Four Ball Wear Test - prečnik otiska	mm	0,5	ASTM D 2266

Oblast primene:

HEMOLUB GREASE Li MoS 2 EP masti su namenjene za podmazivanje zglobova sa konstantnom brzinom kretanja kod teško opterećenih automobila sa pogonom na prednjim kao i sa pogonom na sva četiri točka, dvorednih kugličnih ležajeva, opterećenih kotrljajućih, valjkastih i kliznih ležajeva, u sistemima centralnog podmazivanja, kliznih staza, zupčastih spojnika i drugih mašinskih sklopova industrijske i poljoprivredne opreme koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja.

Temperaturni režim primene od -40°C do 120°C.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: EC 0,4Kg, 18Kg, 180Kg.