

Izjava o svojstvima

u skladu s prilogom III uredbe EU br. 305/2011

broj: 4103
2203 StyroKleber

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: | 2203 StyroKleber |
| 2. | Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu s člankom 11(4): | ETAG 004
Za jedinstvenu identifikaciju pogledati datum i vrijeme proizvodnje otisnute na ambalaži. |
| 3. | Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: | Mort za lijepljenje i armaturni sloj kod izrade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi ekspandiranog polistirena |
| 4. | Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu s člankom 11(5): | Cemix Hungary Kft
Házgyári út. 9.
H-8200 Veszprém
Mađarska |
| 5. | Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: | Cemix Croatia d.o.o.
Petra Preradovića 51,
HR-48350 Đurđevac
Hrvatska |
| 6. | Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: | Sustav 1: Reakcija na požar
Sustav 2+: Ostala svojstva u skladu s ETAG 004:2013 |
| 7. | Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: | Nije relevantno |
| 8. | Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: | Technický a skúšobný ústav stavebný
n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovačka
Broj ovlaštene ustanove: 1301
Europska tehnička ocjena br:
ETA 15/0624 |

9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar:	razred F	ETAG 004:2013
Vodupojnost nakon 24 h:		
- armaturni sloj (3 mm):	$<0,5 \text{ kg/m}^2$	
- armaturni sloj + <i>StrukturOLA Primo</i>	$<0,5 \text{ kg/m}^2$	
- armaturni sloj + <i>SiliconOLA</i>	$<0,5 \text{ kg/m}^2$	
- armaturni sloj + <i>StrukturOLA</i>	$\geq 0,5 \text{ kg/m}^2$	
Otpornost na higrotermičke utjecaje:	Otporan	
Otpornost nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje	Otporan	
Otpornost na udar:		
- armaturni sloj + <i>StrukturOLA Primo</i>	kategorija III	
- armaturni sloj + <i>SiliconOLA</i>	kategorija II	
- armaturni sloj + <i>StrukturOLA</i>	kategorija II	
Paropropusnost s_d :	$\leq 2,0 \text{ m}$	
Oslobađanje štetnih tvari:	NPD	
Prionjivost između armaturnog sloja i toplinske izolacije:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ili lom u izolacijskom materijalu	
Prionjivost između ljepila i podloge:		
- osnovna vrijednost	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
- 48h u vodi + 2h 23°C / 50% rel. vl.	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
- 48h u vodi + 7 dana 23°C / 50% rel. vl.	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost između ljepila i toplinske izolacije:		
- osnovna vrijednost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
- 48h u vodi + 2h 23°C / 50% rel. vl.	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$	
- 48h u vodi + 7 dana 23°C / 50% rel. vl.	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost nakon uranjanja u vodu:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Posmična čvrstoća (proba posmikom)	NPD	

10. Svojtvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Đurđevac, 04.12.2023.
(mjesto i datum izdavanja)

Tomislav Golubić, dipl. ing. građ.
Stručni savjetnik za primjenu i projekte
(ime i funkcija)



(potpis)

Cemix Croatia d.o.o.
Petra Preradovića 51, HR 48 350 Đurđevac
5